



COLAS • ADHESIVOS
BARNICES • PINTURAS

Laboratorios Rayt, s.a.

C.I.F. n.º A-60-106382

FABRICA Y OFICINAS:

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES - TORNEROS, 36
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 50
APART. 69 - FAX 96 370 83 58 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCAINA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DEUSTO, 70
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

Hoja Técnica

BOTELLIN MULTIUSO

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado, que proporciona encoladuras de alta resistencia y buena flexibilidad. Presenta un buen mordiente en húmedo	
DATOS TECNICOS	Aspecto	Líquido viscoso de color blanco
	Viscosidad Brookfield AA	3500 - 7500 mPa.s Sp5/20rpm/25°C
	pH	2,2 - 3,8
APLICACIONES	Se trata de un adhesivo de uso general en trabajos de carpintería y ebanistería. Adecuado para el pegado de madera, papel, cartón, tela, etc.	
	El adhesivo está listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de agua.	
	Para la limpieza de utensilios se empleará agua	
ESTABILIDAD AL ALMACENAJE	El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por seis meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema	
SEGURIDAD E HIGIENE	Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.	

Revisión: 8

Fecha: 20/01/2009

Sustituye: 7 (03/10/2008)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.