

FICHA TECNICA FILM ESTIRABLE 150

		Unidades	Valores	Tolerancia	Método
Espesor		μ	23	± 5	(peso/m ²)
Densidad		gr/cm ³	0,918 - 0,922	± 2	INTERNO
Adhesivo (Interno-Externo)		I/E	Int	-	NP
Carga de rotura	MD ↓	N/mm ²	32	± 10	ASTM D 882
	TD →		19		
Esfuerzo inicial	MD ↓	N/mm ²	9	± 10	
	TD →		8		
Elongación a la rotura	MD ↓	%	400	± 15	
	TD →		700		
Preestiro máximo		%	150	-	INTERNO

CARACTERÍSTICAS

- *Composición: Polietileno de baja densidad (LLPDE).*
- *Color: Transparente.*
- *Presentación: Según especificaciones del cliente.*
- *Reciclable: Fabricado con LLPDE no tóxico 100% reciclable. Cumpliendo con las condiciones de la normativa CE 62/94.*

ALMACENAMIENTO

- *Tiene que ser almacenado en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.*
- *Tiene que ser almacenado a una temperatura inferior a 30°C.*
- *Si antes de su uso ha sido almacenado a una temperatura inferior a 18°C, sométase a una temperatura entre 18 y 30°C.*
- *No tiene que sufrir ningún tipo de abrasión, incisión lateral o golpe. NO abrir las cajas o palets con cúter ni con ningún otro tipo de objeto cortante.*

