

BASIC LINE

FICHA TECNICA

MOD. NEW NILO

SECURITY LINE



PUNTERA METÁLICA



SUELA ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



SUELA PU BIDENSIDAD



HORMA EXTRA-ANCHA



PLANTILLA ANTIPERFORACION METÁLICA



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE



CORTE PIEL HIDROFUGADA



MOD. NEW NILO

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Tallas: 36-48

PUNTERA

- Puntera metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)

PLANTILLA

- Plantilla anti perforación metálica
- Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)

SUELA

- Suela de PU BIDENSIDAD altamente resistente a hidrocarburos
- Máximo nivel en anti deslizamiento (SRC)
- Calzado anti estático (A)
- Aislante al frío (CI)

PIEL

- Empeine PIEL hidrofugada

HORMA

- Horma EXTRA-ANCHA y Confortable

SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre mediante VELCRO de desprendimiento rápido

FORRO

- Textil higiénico y transpirable



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.